


AMP 6500

POS-ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ НА ANDROID



БЕЗОПАСНЫЙ ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ АВТОНОМНЫЙ ТЕРМИНАЛ

- ✓ Надежный автономный терминал самообслуживания.
- ✓ Защищённый корпус предотвратит несчастные случаи при работе в экстремальных условиях.
- ✓ Идеальное сочетание скорости, безопасности и функциональности.
- ✓ Работает под управлением гибридной ОС на базе Android и Linux, что облегчает разработку приложений для этой платформы.
- ✓ Объединяет несколько периферийных устройств в одном.
- ✓ Встроенный «умный» пин-пад дает возможность принимать любые типы платежей.
- ✓ Представляет новое поколение автономных устройств.
- ✓ Оптимизирован для предоставления покупателям дополнительных услуг.



БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Apple Pay
Android Pay
Виртуальные кошельки
Поддержка NFC



EMV

Уровень 1 и 2
Контактный и бесконтактный



СВЯЗЬ

Bluetooth
2G/3G/4G
WiFi / LAN
MDB / USB



ТАЧСКРИН

ввод через тацскрин
полноцветный экран
антибликовое покрытие



ЗАЩИЩЁННЫЙ КОРПУС

IP 65 защита от пыли и воды
UL 94-V-0 защита от огня



БЕЗОПАСНОСТЬ

Сертифицировано по стандарту PCI 4.X
контроль доступа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР	Двойной высокопроизводительный процессор: четырехъядерный основной + дополнительный защищенный процессор
ПАМЯТЬ	1 Гб оперативной памяти, 8 Гб флэш-памяти, Micro SD до 32 Гб
ЭКРАН	Полноцветный емкостный сенсорный TFT LCD экран 5" с разрешением 720x1280, возможностью ввода подписи и отображения видео
СВЯЗЬ	WiFi, Bluetooth 4.0, 2G/3G/4G LTE, RS232, USB host/device, ethernet 10/100, MDB, Microfit (IO + power), TTL interface
СЕРТИФИЦИРОВАН	EMV 4.3e уровня 1 & 2, PCI 5.X, NFC, D-Pass, Expresspay, Interac Flash, JCB Contactless, Mastercard Contactless, Visa Paywave
ЧТЕНИЕ КАРТ	Двунаправленный трехдорожечный считыватель магнитной полосы, NFC, ISO7811, ISO7812, ISO4443
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	Защищённая ОС на базе Android и V5.x
ДРУГОЕ	Двунаправленный трехдорожечный считыватель магнитной полосы, NFC, ISO7811, ISO7812, ISO4443 A/B, Mifare, SIM, SAM, считыватель SD-карт
БЕЗОПАСНОСТЬ	Стандарты 3DES Encryption, Master/Session, управление ключами по стандарту DUKPT
ПИТАНИЕ	12 В постоянного тока, 2А (через Microfit), 24-45 В постоянного тока (через MDB), 12В
КОРПУС	Класс защиты от пыли/водонепроницаемости IP 65, антивандальная защита IK08, огнестойкость ANSI/UL 94 V-0, рабочая температура от -20°C до +75°C
ПРОЧЕЕ	Аудиоджек, внешний динамик, управление кабелями, MDB «мама»