



ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОНОМНЫЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СМАРТ-ТЕРМИНАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ ВЫСШЕГО КЛАССА

- ✓ Новое поколение автономных терминалов самообслуживания.
- ✓ Терминал может быть установлен отдельно или прикреплен к стене.
- ✓ Требуется минимальное количество кабельных подключений.
- ✓ Занимает мало места, а его корпус легко чистить.
- ✓ Удобный и понятный пользовательский интерфейс
- ✓ Лёгкость разработки ПО, потому что устройство работает на безопасной версии Android.
- ✓ Соответствует стандартам защиты: от влаги и пыли (IP65) и от вандализма (IK08).
- ✓ Принимает все виды платежей, от чипа и пина до QR-кодов.



ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ

Компактный, плоский корпус
Интегрированные периферийными устройствами
Интерфейс на базе Android



БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ

Сертификация по стандарту PCI 5.X
EMV 1 и 2 уровня, прием бесконтактных платежей
все виды платежей



ПРИНТЕР

высокоскоростная термопечать
диаметр рулона 80 мм
контроль доступа
авторезка чеков



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Крепление на стену или горизонтальную поверхность
Настраиваемая оболочка
Выбор размера принтера
ОС Android, обеспечивающая простоту разработки приложений для устройства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРОЦЕССОР	Четырехъядерный процессор, 1,8 ГГц
ЭКРАН	Интерактивный емкостный сенсорный экран G+G 27" с разрешением Full HD (1920×1080), до 10 одновременных прикосновений
ПАМЯТЬ	2 Гб оперативной памяти, 16 Гб постоянной памяти
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА	ОС Android 7.1
ПЛАТЕЖИ	Физически интегрирован защищенный универсальный терминал AMP 6500 под управлением Android
СВЯЗЬ	WiFi, Bluetooth 4.0 & BLE, Ethernet (адаптивный, 1x10/100/1000M), Micro USB, 4x USB type-A, Micro SD до 64 Гб
ТЕРМИНАЛ AMP 6500	X, EMV уровня I и II, контактный и бесконтактный, считыватель магнитной полосы, платеж с помощью QR-кода, защита от влаги и пыли IP65, антивандальная защита IK08, противопожарная защита UL 94 V-0
ПРИНТЕР	Рулон шириной 80 мм (3"), термальная печать, простая замена рулона, высокая скорость (до 150 мм/с), автоматическая резка, контроль доступа
ЗВУК	Динамики слева и справа, 3 Вт
ПРИНТЕР (ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ)	Рулон шириной 40 мм (2"), термальная печать, простая замена рулона, высокая скорость (до 150 мм/с), автоматическая резка, контроль доступа
КЛЮЧИ	В одной кнопке объединен ключ на включение и ключ блокировки экрана
КРЕПЛЕНИЕ	Настраиваемое крепление на штангу, крепление на стену стандарта VESA
ПИТАНИЕ	100-240 В переменного тока
ГАБАРИТЫ	Высота 820 мм, ширина 360 мм, глубина 110 мм